

UX45 - Marcatura CE, cancelli e porte industriali

Questo documento rappresenta l'ulteriore strumento informativo e di consulenza qualificata che UNCSAAL mette a disposizione delle aziende allo scopo di supportarle fattivamente nell'implementazione delle procedure utili ad apporre la marcatura CE sui propri prodotti.

Per i cancelli e porte industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco l'obbligatorietà di apposizione della marcatura CE inizia a partire dal 2 maggio 2005.

Per i cancelli e porte industriali, commerciali e da garage senza caratteristiche di resistenza al fuoco, il processo implica la conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 13241-1 [norma di prodotto], elaborata dal Comitato Tecnico TC 33 del CEN. La norma UNI EN 13241-1 specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza di cancelli, barriere, porte industriali, commerciali e da garage destinati ad essere installati in aree raggiungibili da persone e per i quali l'utilizzo principale è consentire accesso sicuro a merci e veicoli accompagnati o guidati da persone in complessi industriali, commerciali o residenziali.

Questa norma copre anche gli/le schermi/inferriate/serrande avvolgibili usate negli immobili destinati alla vendita al dettaglio che sono maggiormente interessati dal passaggio di persone piuttosto che da quello di veicoli. Sono invece esclusi dal campo di applicazione della UNI EN 13241-1 i seguenti manufatti:

- Chiuse in canali navigabili e chiuse per bacini di carenaggio

- Porte di ascensori

- Porte di veicoli

- Porte corazzate

- Porte di gabbie/locali per la custodia di animali

- Sipari in tessuto per teatro

- Barriere ferroviarie

- Barriere usate solamente per i veicoli

- Porte girevoli di qualsiasi misura

- Porte pedonali manuali a scorrimento orizzontale con superficie dell'anta minore di 6,25 m² [marcatura CE ai sensi della EN 14351-1 - cfr. Documento Tecnico UNCSAAL UX49 - www.unicmi.it]

- Porte pedonali motorizzate a scorrimento orizzontale con larghezza inferiore a m. 2,5 e area minore di 6,25 m², progettate principalmente per l'utilizzo pedonale [marcatura CE ai sensi della EN 14351-1 - cfr. Documento Tecnico UNCSAAL UX49 - www.unicmi.it]

- Porte con requisiti di resistenza al fuoco o tenuta ai fumi [marcatura CE ai sensi del prEN 14351-3]

Documento disponibile in versione PDF (21 pagine) 949 Kb

Il seguente documento è visibile e scaricabile solo dagli utenti registrati al portale (inserisci la tua login nella fascia in alto oppure registrati):

UX45 - La marcatura CE dei cancelli e delle porte industriali, commerciali e da garage {rokaccess registered,special} (apri il pdf - 949 Kb){/rokaccess}