

Revisione 2015 della UNI 7697:2014

18 febbraio 2015

La norma UNI 7697:2014, in vigore dal 22 Maggio 2014, è stata revisionata.

La norma UNI 7697:2014, in vigore dal 22 Maggio 2014, è stata revisionata in data 14/07/2014, in data 21/11/2014 e in data 30/01/2015 da parte del Gruppo di Lavoro UNI "Vetro Piano" che l'ha elaborata.

La revisione, entrata in vigore il 12 Febbraio 2015, contiene alcune modifiche editoriali utili a rendere chiari gli ambiti di applicazione e tramuta in raccomandazione l'obbligo di utilizzare vetri temprati termicamente sottoposti a trattamento Heat Soak Test (HST) in tutti i casi in cui la rottura del vetro temprato possa produrre frammenti capaci di generare pericolo per la loro massa, l'altezza di caduta (>4 metri) o l'ubicazione. La prescrizione obbligatoria rimane solo nel caso di utilizzo di vetri temprati termicamente sottoposti al trattamento Heat Soak Test (HST) solo nei casi invece in cui la vetrata è solo parzialmente intelaiata o fissata per punti.

In particolare la revisione conterrà corregge un refuso per quanto riguarda l'applicazione delle vetrazioni di sicurezza nelle coperture, pensiline, tettoie, lucernari e similari (cfr. punto 6 del Prospetto 1 della UNI 7697:2014). L'indicazione corretta è che, nel caso di utilizzo di vetrate isolanti, la lastra interna debba essere di tipo stratificato e quella esterna può essere qualsiasi, anche non di sicurezza.

Il documento tecnico UNICMI UX50 "La sicurezza nelle vetrazioni - Criteri di scelta per serramenti e facciate continue" guida ai dettami dell'edizione UNI 7697:2014 evidenziando le modifiche introdotte dalla revisione. Le applicazioni descritte in tale documento non sono esaustive per rispetto del copyright UNI e pertanto si rimanda al testo completo della norma.

Il documento è scaricabile gratuitamente dai Soci nell'Area riservata e acquistabile dagli altri utenti

Visualizza la scheda del documento UX50